



BOIA AQ. P-100 SINALIZAÇÃO Náutica

AQUAMAR

As boias de sinalização náutica da AQUAMAR, têm como características fundamentais a baixa manutenção, leveza, praticidade, excelente resistência a impactos e intemperismo tais como raios UV. Desenvolvidas para oferecer alta durabilidade e confiabilidade, nossas boias são ideais para aplicações em ambientes marítimos e fluviais, garantindo eficiência na sinalização e segurança da navegação. Nossos produtos seguem as normativas da Marinha do Brasil, atendendo integralmente à NORMAM 601. Além de estarem alinhados às diretrizes da Associação Internacional de Sinalização Marítima (IALA).



AQUAMAR MARINE SERVICE
PRG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NÁUTICOS
CNPJ 78.633.955/0001-73
Rua Alfredo Bachtold, n 56, Glp 01, Vila Nova,
CEP 89237215 - Joinville/SC
Comercial@aquamarmarine.com.br
www.aquamarmarine.com.br



BOIA AQ. P-100



A boia modelo P, desenvolvida conforme o padrão normatizado pela Marinha do Brasil, atende integralmente aos requisitos estabelecidos pela NORMAM 17 – Normas da Autoridade Marítima para Auxílio à Navegação, bem como pela NORMAM 26 – Serviço de Tráfego de Embarcações. Projetada para aplicações de sinalização e balizamento náutico.

As boias da série P destacam-se pela sua ampla versatilidade de aplicação, sendo disponibilizadas em diversos diâmetros, variando de 600 mm a 1.600 mm. Essa variedade permite atender diferentes necessidades de sinalização, balizamento e demarcação em ambientes marítimos, fluviais e portuários.



AQUAMAR MARINE SERVICE
PRG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NÁUTICOS
CNPJ 78.633.955/0001-73
Rua Alfredo Bachtold, n 56, Glp 01, Vila Nova,
CEP 89237215 - Joinville/SC
Comercial@aquamarmarine.com.br
www.aquamarmarine.com.br



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BOIA AQ. P-100:

MODELO:	AQ. P-100
Categoria:	"Área de uso restrito"(conforme Norman 17)
Construção:	Polietileno (PE), aditivado contra raios UV
Diâmetro do bojo flutuante	1.000 mm
Altura aproximada do plano focal (altura útil):	2.700 mm
Altura total aproximada:	Mínimo de 3.100 mm
Altura submersa aproximada:	800 mm
Cor da superfície:	Amarelo segurança Munsell N 5y 8/12
Peso total aproximado:	130 kg
Contrapeso aproximado:	75 kg
Alcance visual:	3,9 Milhas Náuticas
Empuxo útil:	150 a 200 kg
Adesivo de Advertência:	Adesivo Refletivo Grau Engenharia- ABNT 14644:2013

As boias são fabricadas em polietileno linear de média densidade (virgem), aditivado com pigmentos inorgânicos de alta resistência aos raios ultravioleta (UV) e às ações do intemperismo.

A utilização de matérias-primas de elevada qualidade resulta em boias com longa vida útil, alta resistência a impactos, baixa aderência de partículas e incrustações em sua superfície externa, além de proporcionar facilidade nos processos de lavagem e limpeza.



AQUAMAR MARINE SERVICE
PRG MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NÁUTICOS
CNPJ 78.633.955/0001-73
Rua Alfredo Bachtold, n 56, Glp 01, Vila Nova,
CEP 89237215 - Joinville/SC
Comercial@aquamarmarine.com.br
www.aquamarmarine.com.br



MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA ALMIRANTE MORAES REGO

**CERTIFICADO DE CADASTRO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA**

Incumbiu-me o Diretor do Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego de participar a vossa senhoria o cadastramento da Empresa **PRG COMÉRCIO E SERVIÇOS NÁUTICOS EIRELI-ME**, CNPJ 78.633.955/0001-73, com sede na cidade de **JOINVILLE (SC)**, tendo cumprido o Art. 0411 do Capítulo 4 da “**NORMAM-17/DHN**” (NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARA AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO), aprovada pela Portaria nº 111, de 13 de dezembro de 2008, da Diretoria de Hidrografia e Navegação, estando essa Empresa inscrita no Cadastro de Empresa Prestadora de Serviços de Operação e Manutenção de Sinalização Náutica, tendo como responsável técnico o Senhor **PAULO SÉRGIO ARIAS**.

Niterói-RJ, em 18 de junho de 2015.


MARCELO REIS DA SILVA
Capitão-de-Fragata
Vice-Diretor